

**DEVELOP**

Dynamic balance

# ineo+ 35

drukowanie w kolorze 30 stron na minutę  
drukowanie monochromatyczne 30 stron na minutę



## INFORMACJE OGÓLNE

### Typ urządzenia

Jrządzenie wielofunkcyjne

### Szybkość drukowania i kopiowania

> A4

Max. 30/30 str./min. (w kolorze / w czerni)

### System kopiowania

.aser

### Skala szarości

256

### Zasobniki papieru

> Standard: 350 arkuszy, max. 1,350 arkuszy

> Kasetka na 2 50 arkuszy papieru

(A6-A4, 60-210g/m<sup>2</sup>)

> Podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru

(A6-A4, 60-210g/m<sup>2</sup>)

dla papieru zwykłego, papierów o wysokiej gramaturze, przezroczystych, kopert i pocztówek

### Format papieru

Max. 216 x 356 mm

### Obszar wydruku

Max. 207,6 x 347,2 mm

### Czas nagrzewania

Mniej niż 45 sekund

### Nymiary

355 x 550 x 508 mm (bez opcji)

### Naga

około 39 kg (bez materiałów eksploatacyjnych)

### Zasilanie

220-240 V/50Hz

## SPECYFIKACJA DRUKARKI

### Kontroler

Standard: wbudowany kontroler 800 MHz

### Pamięć

Kontroler standardowy wykorzystuje

pamięć systemową

> 1.5 GB RAM

> 120 GB HDD standard

### Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi

### Protokoły sieciowe

PX/SPX, TCP/IP, (IPv4/IPv6), Ethertalk,

PP, SNMP, HTTP, HTTPS

### Emulacja

CL 5e/5c, PCL 6, PS 3, XPS (wersja 1.0)

### Interfejsy

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Host USB

### Sterowniki

Windows 2000/XP/Vista,

Server 2003/2008, Windows 7,

Mac OS 10.x, Linux

### Funkcje drukarki

> Druk dwustronny, tryb okładki, znaki wodne,

> wydruk bezpieczny i bezpośredni druk z USB, PDF (wersja 1.7)

## SPECYFIKACJA SKANERA

### Rodzaje skanowania

Skanowanie do E-mail/FTP/SMB/USB/

HDD/WebDAV

Twain-Scan (tylko tryb RAW)

### Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi

### Szybkość skanowania

Do 30 str./min.

### Rozmiar oryginałów

Max. 215.9 x 1,000 mm

### Formaty skanowania

TIFF, PDF, Compact PDF, kodowany PDF,

JPEG (tylko jedna strona), ustawienia

strony XPS (jednostronne/wielostronicowe)

### Adresy skanowania

Max. 2,000

## SPECYFIKACJA KOPIARKI

### Automatyczny podajnik dokumentów

> A5 - A4

> Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (50 arkuszy, 35 - 128g/m<sup>2</sup>)

### Wielokrotność kopiowania

1 - 999

### Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

### Czas uzyskania pierwszej kopii A4

12/10.1 s ( w kolorze / w czerni)

### Pamięć urządzenia

1.5 GB RAM

### Dysk twardy

120 GB

### Rozdzielczość

600 x 600 dpi

### Funkcje kopiarki

2/4 w 1, przerwanie, oddzielny skan, kopiowanie kart, mieszane oryginały

## SPECYFIKACJA FAXU

### Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM,

### Wielkość i szybkość transferu

33,6 kBits/s, <3 s ITU-No.1

### Pamięć

Korzysta z pamięci systemowej

### Funkcje Faxu

Opóźnienie transmisji, PC-Fax, przekazywanie, raport transmisji, jesień 2010: Fax internetowy

## OPCJE

> Max. 2 kasetki po 500 arkuszy (A4; 60 - 90 g/m<sup>2</sup>)

> Podstawa

> Stolik roboczy (jesień 2010)

## OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

> Enterprise Device Manager / Plug-in

> Data Administrator

> Web Connection

> ineo Remote Care (opcja)

> EMS Plug-in

> Enterprise Account Manager (opcjonalnie jesień 2010)

> Rozwiązania kart (opcjonalnie jesień 2010)



Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt

