

DEVELOP

Dynamic balance

www.biuro-service.pl

ineo 283

monochromatyczne | 28 str/min



INFORMACJE OGÓLNE

Budowa

Konsolowa (zintegrowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania

> A4: do 28 str./min.

> A3: do 16 str./min.

System kopiowania

Laser

Skala szarości

256

Zasobniki papieru

> Standard: 1,150 arkuszy, max. 3,650 arkuszy

> 2 kasety na 500 arkuszy papieru

(A5-A3, 60 - 90 g/m²)

> Podajnik ręczny na 150 arkuszy papieru

(A6-A3, 60-210 g/m²)

Format papieru

Max. 297 x 432 mm

Obszar wydruku

Max. 291 x 424.8 mm

Czas nagrzewania

Mniej niż 25 sekund

Wymiary

623 x 700 x 794 mm

Waga

Okolo 66 kg (bez opcji)

Zasilanie

220-240 V/50Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Standard: wbudowany kontroler 667 MHz

Pamięć

Kontroler standardowy wykorzystuje

pamięć urządzenia (2GB RAM)

Dysk twardy 250GB jako opcja

Rozdzielczość

Max. 1,800 x 600 dpi

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB,
NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP

Emulacja

PCL 5e/c, PCL6, PCLXL wersja 3.0,
PostScript 3

Interfejs

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Sterowniki

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64

Windows Vista32/Vista64, Windows 7

Mac OS 9.x/10.x, Unix

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaje skanowania

Skanowanie do E-mail/FPT/SMB/USB
/WebDAV, Twain-Scan, Scan-to-me,
Network Twain-Scan (przez TCP/IP),
Scan-to-Box (z HDD)

Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi

Szybkość skanowania

Max. 70 str./min.

Rozmiar oryginałów

Max. A3+

Formaty skanownia

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF,
Szyfrowany PDF, XPS, Compact XPS

Adresy skanowania

do 2.000

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

> Dwustronny podajnik dokumentów (opcja)

> A6 - A3

> 100 arkuszy, max. 128g/m²

Wielokrotność kopiowania

1 - 9999

Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

4.2 sekundy

Pamięć urządzenia

2 GB RAM

Dysk twardy

250 GB jako opcja

Rozdzielczość

Druk: 1,800 x 600 dpi

SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM,
Z opcjonalnym HDD: iFax i iPFax

Wielkość i szybkość transferu

33,6 kBits/s, <3 s ITU-No.1

Pamięć

240 MB

OPCJE

> Podajnik dokumentów (100 arkuszy)

> Pokrywa oryginałów

> Wewnętrzny finiszier z wielopozycyjnym
zszywaniem 50 arkuszy. Pojemność tacy
wyjścia max 300 arkuszy

> Finiszier zszywający do 50 arkuszy:

Pojemność tacy wyjścia do 3,200 arkuszy,
opcjonalny moduł broszurujący, dziurkacz
(4 otwory) oraz separator prac

> Separator prac, pojemność do 200 arkuszy
(150/50) (taca 1 - wyjście z przesunięciem)

> Kasetka na papier (500 arkuszy)

> Kasetka na papier (2 x 500 arkuszy)

> Bank papieru na 2,500 arkuszy

> Podstawa

> Dysk twardy 250 GB

> Moduł Faksu

> Moduł zabezpieczający

> Mocowanie klawiatury

> Interfejs USB

> Interfejs USB z bluetooth

> Stół roboczy

> Czytnik biometryczny

> Czytnik kart zbliżeniowych

> Karty Mifare do czytnika

> Znacznik dokumentów wychodzących

> i-Option (dodatkowe funkcje)

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

> Enterprise Device Manager

> Enterprise Account Manager (opcja)

> Enterprise Authentication Manager (opcja)

> Enterprise My Panel Manager (opcja)

> dots Pilot 2 imposition (opcja)

> Print Pool Manager load balancing (opcja)

> System Elektronicznej Archiwizacji Workware
(opcja)

> Data Administrator (zarządzanie kontami
użytkowników oraz ustawieniami urządzenia)

> System kontroli dostępu (opcja)

> Jtman 4 jobticket (opcja)

> Kompatybilność z systemami Linux / Unix,
IBM AS/400

> NDPS Gateway

> Rozszerzenie EMS

Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt



BIURO SERVICE

Autoryzowany Przedstawiciel DEVELOP

Robert Wojtkowski

ul. Zwierzyniecka 8 lok. 13

15-333 Białystok

tel. 085 744 86 04

tel. 0500 440 444

WWW.BIURO-SERVICE.PL

